



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.05 2011р.

№ 05.03.02-04/ 48019

Гідрофобізатори рідинні кремнійорганічні «ГІДРОЕФЕКТ» за ТУ У В.2.7-24.1-1417706533-001:2008
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.16.57

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для гідрофобізації поверхні будівельних конструкцій і матеріалів різного призначення (будівельні, дорожні, побутові, текстильні, паперові, картонно-паперові, шкіряні)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Нанотехноком», Україна, Повітрофлотський проспект, 16-35, м.Київ, 03049, тел.: 245 30 92, код ЄДРПОУ: 37403617

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Нанотехноком», Україна, Повітрофлотський проспект, 16-35, м.Київ, 03049, тел.: 245 30 92, код ЄДРПОУ: 37403617

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Гідрофобізатори рідинні кремнійорганічні «ГІДРОЕФЕКТ» відносяться до 4 класу небезпеки (речовини малонебезпечні) у відповідності до ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»: не проявляють подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей, органів дихання. При виготовленні гідрофобізаторів концентрація шкідливих речовин, які можуть мігрувати зі складових, що входять до препарату, у повітря робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» не повинна перевищувати: (ГДКр.з. толуол - 150 мг/м³, вуглеводні аліфатичні насичені - 300 мг/м³, сольвент. - 100 мг/м³; в атмосферному повітрі – у відповідності до ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря (від забруднення хімічними і біологічними речовинами): ГДКс.д. (толуол) – 0,6 мг/м³, вуглеводні аліфатичні насичені - 1 мг/м³, уайт-спирит (за бензином) - 1, 5 мг/м³; у воді водойм - згідно з СанПіН 4630-88 «Санітарні правила та нормами охорони поверхневих вод від забруднення»: (ГДКорг..плівка) поліетилгідросилоксанів - 10 мг/дм³, поліметилфенілсилікатів в толуолі - 0,05 мг/дм³, амінів (С1-С9) – 0,1 мг/дм³, емульсії, рідини гідрофобізуюючі– 10 мг/дм³, силікат натрію, силікат калію - 30 мг/дм³, сольвент - 0,1 мг/дм³, уайт-спирит – (за бензином) - 0,3 мг/дм³, у ґрунті не нормується згідно з СанПіН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; радіаційні показники - у відповідності до ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Державні гігієнічні нормативи - (НРБУ-97) «Норми радіаційної безпеки України» (сумарна питома ефективна активність ПРН (≤370 Бк.кг-1).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

застосування Гідрофобізаторів рідинних кремнійорганічних «ГІДРОЕФЕКТ» за призначенням у визначеній сфері у відповідності до технологічного регламенту згідно з інструкціями-рекомендаціями виробника. При виготовленні гідрофобізаторів виділення шкідливих речовин зі складових не повинно перевищувати: (ГДКр.з. толуолу - 150 мг/м³, вуглеводнів аліфатичних насичених - 300 мг/м³, сольвенту. - 100 мг/м³; в атмосферному повітрі: ГДКс.д. (толуолу) – 0,6 мг/м³, вуглеводнів аліфатичних насичених - 1 мг/м³, уайт-спириту (за бензином) - 1,5 мг/м³; у воді водоєм: (ГДКорг..плівка) поліетилгідроксилоксанів - 10 мг/дм³, поліметилфенілсилікатів в толуолі - 0,05 мг/дм³, амінів (C1-C9) – 0,1 мг/дм³, емульсії, рідини гідрофобізуючої – 10 мг/дм³, силікату натрію, силікату калію - 30 мг/дм³, сольвенту - 0,1 мг/дм³, уайт-спириту – (за бензином) - 0,3 мг/дм³.. При виготовленні препарату обов'язкове використання ЗІЗ (захист шкіри, очей, органів дихання). Утилізація і знищення залишків - згідно з чинними вимогами щодо поводження з відходами за окремими дозволами регулюючих органів.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Гідрофобізатори рідинні кремнійорганічні «ГІДРОЕФЕКТ» за ТУ У В.2.7-24.1-1417706533-001:2008, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

повинен надаватись сертифікат якості продукції підприємства-виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У В.2.7-24.1-1417706533-001:2008

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: при застосуванні і використанні – контроль умов праці та якості повітря на відповідність нормативним показникам.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-50-36

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1278 від 10.05.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Полька Н.С.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
УТВЕРЖДАЮ**

Министерство здравоохранения Украины
(название учреждения)
ул. Грушевского, 7, г. Киев, 01601
(местонахождение)
253-94-84, 559-29-88

Заместитель главного государственного
санитарного врача Украины
/Подпись/

А.А. Григоренко
/Круглая печать Министерства здравоохранения Украины
Идентификационный код 00012925/

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы
от 13.05 2011г. № 05.03.02-04/48019

Гидрофобизаторы жидкостные кремнийорганические «ГИДРОЭФФЕКТ» по ТУ У В.2.7-24.1-1417706533-001:2008

(объект экспертизы)

код по ДКПП: 24.16.57

(код по ДКПП, код по УКТЗЕД артикул)

для гидрофобизации поверхности строительных конструкций и материалов различного назначения (строительные, дорожные, бытовые текстильные, бумажные, картонно-бумажные, кожаные)

(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

ООО «Нанотехноком», Украина, Воздухофлотский проспект, 16-35, г. Киев, 03049, тел.: 245 30 92, код ЕГРПОУ: 37403617

(страна, производитель, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

ООО «Нанотехноком», Украина, Воздухофлотский проспект, 16-35, г. Киев, 03049, тел.: 245 30 92, код ЕГРПОУ: 37403617

(заявитель экспертизы, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

Отечественная продукция

(данные о контракте на поставку объекта экспертизы в Украину)

Объект экспертизы отвечает установленным медицинским критериям безопасности/показателям:

Гидрофобизаторы жидкостные кремнийорганические «ГИДРОЭФФЕКТ» относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»: не проявляют раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, органов дыхания. При изготовлении гидрофобизаторов концентрация вредных веществ, которые могут мигрировать из составляющих, входящих в препарат, в воздух рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» не должна превышать: (ГДКр.з. толуол - 150 мг/м³, углеводороды алифатические насыщенные - 300 мг/м³, сольвент - 100 мг/м³; в атмосферном воздухе - в соответствии с ДСП 201-97 «Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха (от загрязнения химическими и биологическими веществами)»: ГДКс.д. (толуол) - 0,6 мг/м³, углеводороды алифатические насыщенные - 1 мг/м³, уайт-спирит (по бензину) - 1,5 мг/м³; в воде водоемов - по СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»: (ГДКорг. пленка) полиэтилгидросилоксанов - 10 мг/дм³, полиметилфенилсиликатов в толуоле - 0,05 мг/дм³, аминов (C1-C9) - 0,1 мг/дм³, эмульсии, жидкости гидрофобизирующей - 10 мг/дм³, силикат натрия, силикат калия - 30 мг/дм³, сольвент - 0,1 мг/дм³, уайт-спирит - (по бензину) - 0,3 мг/дм³, в почве не нормируется согласно СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"; радиационные показатели - в соответствии с ДГН 6.6.1. -6.5.001-98 «Государственные гигиенические нормативы - (НРБУ-97) «Нормы радиационной безопасности Украины "(суммарная удельная эффективная активность ПРН (<370 Бк.кг-1).

(критерии безопасности/показатели)



Необходимыми условиями использования/применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения являются:

применение Гидрофобизаторов жидкостных кремнийорганических «ГИДРОЭФФЕКТ» по назначению в определенной сфере в соответствии с технологическим регламентом согласно инструкциям-рекомендациям производителя. При изготовлении гидрофобизаторов выделение вредных веществ из составляющих не должно превышать: (ГДКр.з. толуола - 150 мг/м³, углеводородов алифатических насыщенных - 300 мг/м³, сольвента - 100 мг/м³; в атмосферном воздухе: ГДКс.д. (толуола) - 0,6 мг/м³, углеводородов алифатических насыщенных - 1 мг/м³, уайт-спирита (по бензину) - 1,5 мг/м³; в воде водоемов: (ГДКорг. пленка) полиэтилгидросилоксанов - 10 мг/дм³, полиметилфенилсиликатов в толуоле - 0,05 мг/дм³, аминов (C1-C9) - 0,1 мг/дм³, эмульсии, жидкости гидрофобизирующей - 10 мг/дм³, силиката натрия, силиката калия - 30 мг/дм³, сольвента - 0,1 мг/дм³, уайт-спирита - (по бензину)- 0,3 мг/дм³. При изготовлении препарата обязательное использование СИЗ (защита кожи, глаз, органов дыхания). Утилизация и уничтожение остатков - согласно действующим требованиям по обращению с отходами по отдельным разрешениям регулирующих органов.

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Гидрофобизаторы жидкостные кремнийорганические «ГИДРОЭФФЕКТ» по ТУ У В.2.7-24.1-1417706533-001:2008, по предоставленному заявителем образцу соответствует требованиям действующего санитарного законодательства Украины и при условии соблюдения требований данного заключения может использоваться в заявленной сфере применения.

Срок годности: -

должен предоставляться сертификат качества продукции предприятия-производителя
(информация об этикетке, инструкция, правила и т.д.)

Заключение действительно до: на период действия ТУ У В.2.7-24.1-1417706533-001:2008

Ответственность за соблюдение требований настоящего заключения несет заявитель.

При изменении рецептуры, технологии изготовления, которые могут изменить свойства объекта экспертизы или оказать негативное влияние на здоровье людей, сферы применения, условия применения объекта экспертизы настоящее заключение теряет силу.

не требует

(показатели безопасности, подлежащие контролю на границе)

не требует

(показатели безопасности, подлежащие контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санэпиднадзор осуществляется в соответствии с требованиями настоящего заключения: при применении и использовании - контроль условий труда и качества воздуха на соответствие нормативным показателям.

(показатели безопасности, осуществляемые при текущем государственном санэпиднадзоре)

Государственное учреждение «Институт гигиены и медицинской экологии им. О.М. Марзеева АМН Украины»

02660, г. Киев, ул. Попудренко, 50, тел.: (044) 559-50-36

(наименование, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол экспертизы

№ 1278 от 10.05.2011г.

(№ протокола, дата его утверждения)

/Подпись/ Полька Н.С.

Заместитель председателя экспертной комиссии

25.06.2013 Я. Головина Т.П., начальник отдела

переводов Киевской торгово-промышленной палаты

заверяю верность перевода с украинского языка

на русский.

тел/факс +38044 234 80-71 e-mail: tanya@kiev-chamber.org.ua

