



ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ ВЫСОЛОВ «ЮМАС-СТОП»

Универсальное, концентрированное, эмульсионное средство для очистки от высолов с различных поверхностей ручным и механизированным способами.

Концентрат, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ, активных добавок и фосфатов пищевого назначения.

Все активные компоненты пребывают в растворе в виде микроскопических капель. Такое состояние рабочего раствора позволяет добиться уникальных технологических и экономических преимуществ.

Эффективно для: кирпича, керамического кирпича, штукатурки, искусственного и природного камня, бетона, тротуарной плитки, мрамора, гранита отделочного камня и пр.... Он не изменяют внешний вид материала и не нарушают его структуру. Вместе с очистителем от высолов поставляется раствор для удаления остатков очистителя с обрабатываемой поверхности.

Продукт состоит из двух растворов:

1. Очистителя от высолов «ЮМАС-СТОП»
2. Препарата, для удаления остатков очистителя, после обработки поверхности.

Преимущества:

Высокая моющая и деэмульгирующая способность без применения вредных компонентов. Экологичное решение, сертифицировано международными экологическими стандартами Green Seal GS-34 & GS-37;

Продукт, не содержит свободных щелочей и других агрессивных компонентов;

Без красителей, отдушек и резкого запаха;

- мягкое воздействие на все виды кирпича и плитки;
- удаление всех видов высолов;
- отсутствие следов после высыхания;
- быстрая очистка – 5-10 минут.
- Легко смывается;

Перед применением состава поверхность желательно очистить от обычной грязи. Так достигается большая экономичность использования выбранного средства.

Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже 0°C по сухой поверхности.

Развести «очиститель от высолов» водой в соотношении от 1:2 до 1:5 (в зависимости от количества высолов на обрабатываемой поверхности).

Препятствует переосаждению загрязнений на очищаемую поверхность.

После высыхания, через 1 сутки, для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку

поверхности гидрофобизирующим составом «Гидроэффект» в соответствии с инструкциями по работе с указанными материалами.

Технические характеристики:

Внешний вид: однородная бесцветная жидкость Плотность при 20°C, г/см³, не менее: 1,01 Уровень pH концентрата 9,5 +/- 0,5

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке или в специально разрешенных емкостях, беречь от источников тепла. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности.

Гарантийный срок хранения химии 1 год

Фасовка:

Канистры 5л, 20л, 30л.

Стоимость зависит от объема заказа

В эту стоимость включен Препарат для удаления остатков очистителя с обрабатываемой поверхности (из расчета: на 1 литр очистителя - 1 литр раствора для удаления остатков очистителя).

Так как средство концентрированное, и 1литра хватает на обработку до 5кв.м., то цена обработки одного кв.м. поверхности ниже, чем у других подобных средств.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

